

you can  
**Canon**

**i-SENSYS**  
MF4320d

Sort/hvid-  
multifunktionslaserprinter

Kompakt, prisfornuftig,  
praktisk Alt-i-Én-laser

i-SENSYS MF4320d

Uanset hvor lille din virksomhed er, vil du få gavn af print, kopi og scan i professionel kvalitet med denne kompakte og prisfornuftige Alt-i-Én. Den er hurtig, energibesparende og brugervenlig - og den tilbyder automatisk, dobbeltsidet print.



22 sider/min.  
sort/hvid-print

250 arks  
papirbakke

Stort set ingen  
opvarmningstid

1200 x 600 dpi  
printopløsning

9600 x 9600 dpi  
farvescanning

Dupleks  
print



### KASSENS INDHOLD

Enhed, Toner FX-10, strømkabel, USB-kabel, telefonledning, startvejledning, manualer på cd-rom, brugersoftware cd-rom, garantibevis.

### VIGTIGSTE EGENSKABER

- Kompakt Alt-i-Én-laser : print, kopi og scan
- 22 sider/min. print og kopiering i sort/hvid
- Ingen ventetid med Quick First-Print-teknologi
- Første print på 9 sekunder eller mindre
- Automatisk dobbeltsideprint
- Op til 1200 x 600 dpi printopløsning
- Farvescanning : op til 9600 x 9600 dpi, gem som PDF
- 250-arks papirbakke
- Energibesparende - kun 3 Watt i standby
- Vedligeholdelsesfri. Alt-i-Én-patron sikrer kontinuerligt output i høj kvalitet
- USB 2.0 Hi-Speed interface

### DIMENSIONER (B x D x H)

390 x 432 x 303 mm

### UNDERSTØTTEDE OPERATIVSYSTEMER

Windows 2000/XP/Vista

Mac OS X version 10.2.8 - 10.5.x (kun webdistribution)

Linux (kun webdistribution, printerdriveren forventes udgivet september 2009)



PRINT



KOPI



FAX



SCAN



- 1 Flatbed
- 2 250 arks bakke
- 3 FX10-patron

## Specifikationer

Maskintype Funktioner	Sort/hvid Alt-i-En-laser Print, kopi og scan
<b>PRINTER</b> Printhastighed Printmetode Printkvalitet Printopløsning Dobbelsidet print Printersprog Printmargener Tonersparestatus	Op til 22 sider/min. (A4) Sort/hvid-laserprint Op til 1200 x 600 dpi med AIR (Automatic Image Refinement) 600 x 600 dpi Automatisk UFR II-LT 6 mm fra top og bund, 5 mm fra venstre og højre Ja
<b>KOPIMASKINE</b> Kopihastighed Første kopi (FCOT) Kopiopløsning Kopitilstande Dobbelsidet kopiering Kopierier Op-/nedkopiering Tonersparestatus Andre egenskaber	Op til 22 kopier/min. (A4) Ca. 9 sekunder eller mindre Op til 600 x 600 dpi Tekst, Tekst/Foto, Tekst/Foto+, Foto 1-sidet til 2-sidet (manuel) Op til 99 kopier 50-200 % i intervaller à 1 % Ja Sætsortering, 2 på 1
<b>SCANNER</b> Type Scanningsopløsning Farvescanningsdybde Gråtoner Kompatibilitet Maks. scanningsbredde	Farve Optisk: Op til 600 x 1200 dpi Softwareforbedret: Op til 9600 x 9600 dpi 24 bit/24 bit (input/output) 256 niveauer TWAIN, WIA 216 mm
<b>MEDIEHÅNDTERING</b> Scannertype Papirkapacitet (standard) Papirlevering Medietyper Medieformater Medievægt	Flatbed 250 arks bakke 1 arks manuel universalindføring 100 ark Almindeligt papir, kraftigt papir, genbrugspapir, transparenter, labels, kuverter Bakke: A4, B5, A5, Executive, Kuvert (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), Letter, Legal, brugervalgte størrelser: Bredde 76 til 216 mm, længde 127 til 356 mm Manuel universalindføring: A4, B5, A5, Executive, Kuvert (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), Letter, Legal, brugervalgte størrelser: Bredde 76 til 216 mm, længde 127 til 356 mm Bakke: 64 til 128 g/m <sup>2</sup> Manuel universalindføring: 64 til 163 g/m <sup>2</sup>

<b>INTERFACE OG SOFTWARE</b> Interfacetype Kompatible operativsystemer Software og printeradministration	USB 2.0 Hi-Speed Windows 2000/XP/Vista Mac OS X version 10.2.8 - 10.5.x <sup>1</sup> Linux <sup>1, 2</sup> Omni Page SE, Presto! Page Manager, MF toolbox
<b>GENERELLE SPECIFIKATIONER</b> Normeret forbrug Opvarmningstid Hukommelse Betjeningspanel Dimensioner med bakker (B x D x H) Pladskrav (B x D x H) Vægt Driftsmiljø Strømforsyning Strømforgbrug Støjniveau	Maks. 10.000 sider pr. måned Ca. 10 sekunder fra det øjeblik, der tændes for strømmen 32 MB (delt) 16 tegn x 2 linjer bagbelyst LCD 390 x 432 x 303 mm 390 x 775 x 588 mm Ca. 11,95 kg Temperatur: 10 - 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende) 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) Maks.: Mindre end 650 W (ca.) Aktiv: Mindre end 650 W (ca.) Standby: Mindre end 9 W (ca.) Dvalestatus: Ca. 3 W Typisk strømforgbrug (TEC): 0,886 kWh/uge Lydtryk <sup>3</sup> : Aktiv: 63,5 dB (A) eller mindre Standby: Kan ikke høres
<b>FORBRUGSVARER</b> Patroner	Patron FX10 (2.000 sider <sup>4</sup> )
Alle specifikationer kan ændres uden varsel	
<sup>1</sup> Kun webdistribution <sup>2</sup> Printerdriveren forventes udgivet september 2009 <sup>3</sup> Støjniveau i overensstemmelse med ISO 9296 <sup>4</sup> Baseret på 5 % dækning	



you can  
**Canon**

Canon Inc.  
www.canon.com

Canon Europa N.V.  
www.canon-europe.com

Canon Danmark A/S  
Knud Højgaards Vej 1  
2860 Søborg

Canon Forhandlerhenviisning  
www.canon.dk